



## 光伏用铝

厚度：0.2-8

应用领域：

光伏逆变器外壳、光伏太阳能边框、深冲

有现货：有0-3吨现货

## 产品简介

光伏逆变器是太阳能发电系统中关键的电子组件，是电站发电量的决定因素之一，占电站总投资的5%-7%，有别传统的光伏逆变器外壳采用1060、1070、5052(0态)，明泰铝业新型产品3004铝板，成形性、溶接性、耐蚀性均**3004铝板**延伸率高，抗拉强度高，适合深冲，拉伸深度100-220mm，常用于冲压壳体等。

### 逆变器外壳用铝\_光伏逆变器用铝合金规格信息

常用合金牌号：1060、1070、5052(0态)

我司新型产品：3004-0铝合金深冲产品

拉伸深度：100-220mm

### 逆变器外壳用铝\_光伏逆变器用铝合金产品优势

#### 一、抗拉强度

5052>3004>1060/1070

由于3004合金同状态硬度比1070高，因此可以代替一系，减薄壳体厚度，进而降低产品采购成本；

3004合金在同等、或者性能接近情况下，也可以代替5052合金，具备价格优势、特殊时期交货周期优势(正常交

#### 二、材质

3004合金纹路细腻，易于做冲压产品，而且3004合金属于防锈铝产品，抗氧化性能好。

### 明泰铝业报价体系

我们的报价由两部分组成，发货当天上海有色现货A00铝锭收盘均价+加工费，由于铝锭价每日都有波动，所以：

销售热线：132-1322-9392

订购热线：0371-67898708

公司邮箱：vip01@hngymt.com

明泰官网: <https://www.hngymt.com/>

明泰铝业

公司地址: 明泰铝业总部位于巩义市回郭镇工业园区; 明泰郑州、巩义、荥阳等地设有厂区, 昆山、东莞、重庆、

## 技术参数

产品用途	常用合金	明泰新型产品	拉伸深度
光伏逆变器外壳	1060/1070/5052 (0)	3004-0	100-220mm

注: 明泰提供定制业务, 欢迎来电咨询 0371-67898708

## 联系我们

服务邮箱: [vip@hngymt.com](mailto:vip@hngymt.com)

地址: 中国·河南省巩义市产业聚集区



扫一扫, 手机看

<https://www.hngymt.com/products/gfyl.html>